

# **EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT**

## **0432 – CPD – 0116**

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

### **Schlösser & Verschlüsse BMH**

Einsteck-Schlösser und Verschlüsse für 1- und 2flügelige Türen  
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

erzeugt und in Verkehr gebracht durch

**Beyer & Müller GmbH & Co. KG**  
**Hauptstrasse 277**  
**D-42579 Heiligenhaus**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle Nr. 0432 – MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

### **DIN EN 12209 :2004-03 + EN 12209 :2003/AC :2005**

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 14.03.2007 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.


Dortmund, 06.02.2012



Dipl.-Ing. H. Jansen  
Leiter der Zertifizierungsstelle

Schlösser BMH

Artikel Nr.	Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör / Bemerkung	Klassifikation
0790	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1000	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1000 STA	A	65, 80, 100mm	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm	Verriegelung nach oben und unten Treibriegelstange oben 1101 Treibriegelstange unten 1100 oder 1104 Wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange, Stangenschließblech 1143, Stangenführungsplatte 1144, Bodenschließmulde 1142, Bodenhülse 1192, Steinbüchse 1149, Bodenschließmulde 1142, Planet BM 5x13. BKS Bodenbuchse 9028 FUHR Bodenbüchse 928	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1001	A	65mm	-	³ 20mm		3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0
1004	A	55-250mm	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm		3 M 5 1 0 F 4 C A 2 0
1005	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm		3 M 5 1 0 F 6 H C 2 0
1012	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm		3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0
1015	A	32/65mm 60/100m m 65/100m m	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm	Doppel-PZ-Lochung	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1015 STA	A	32/65mm 60/100m m 65/100m m	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm	Doppel-PZ-Lochung Verriegelung nach oben und unten Treibriegelstange oben 1101 Treibriegelstange unten 1100 oder 1104 Wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange, Stangenschließblech 1143, Stangenführungsplatte 1144, Bodenschließmulde 1142, Bodenhülse 1192, Steinbüchse 1149, Bodenschließmulde 1142, Planet BM 5x13. BKS Bodenbuchse 9028 FUHR Bodenbüchse 928	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1044	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1099	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
3000	A	65, 80, 100mm	72mmPZ 74mmRZ	³ 20mm	Verriegelung nach oben Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 oder 1103 Schnappriegel 1195 oder 1196	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0



Artikel Nr.	Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör / Bemerkung	Klassifikation
1739	A	65mm	72mmPZ 74mmRZ	<sup>3</sup> 20mm		3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0
B82	A	65mm	72mmPZ 74mmRZ	<sup>3</sup> 20mm		3 M 5 1 0 F 1 H C 2 0
1155	C	25 – 150mm	-	<sup>3</sup> 20mm	Stangenschließblech 1143 Schaltschloss 1141, Schnappriegel 1195, 1196 Stangenführungsplatte 1144, Treibriegelstange oben 1101, Treibriegelstange unten 1100, 1104 Bodenschließmulde 1141, Bodenhülse 1192, BKS Schaltschloß 1895. Bodenschließmulde 1142, Planet BM 5x13. BKS Bodenbuchse 9028 FUHR Bodenbüchse 928	3 L 5 1 0 F - B H 0 0
1134	C	65 bis 125 mm		>= 20mm als Flach-, Winkel- oder Lappen- stulp	Treibriegelstange oben 1101 Treibriegelstange unten 1100 oder 1104 Wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange. Schaltschloss 1141 mit Flach- od. L-Stulp Bodenschließmulde 1142 Bodenhülse 1192 Steinbüchse 1149 Falleneinschubklotz 1107 Schließblech 1146 Stangenschließblech 1143 Schnappriegel 1195 oder 1196 Stangenführungsplatte 1144 wahlweise mit Umlenkschloss 1150, BKS Schaltschloß 1895. Bodenschließmulde 1142, Planet BM 5x13. BKS Bodenbuchse 9028 FUHR Bodenbüchse 928	3 L 5 1 0 F - B H 2 0

Typ A: für 1flügelige Türen  
 Typ B: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen  
 Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

